



# COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

## **Nuovo Cimitero Comunale**

*Normativa per l'utilizzazione delle aree*

*destinate a sepolture private: tombe di famiglia.*

*Le parti scritte in corsivo sono quelle aggiunte e/o modificate rispetto alla versione approvata con DCC n. 17 del 17/03/1992*

## Nuovo Cimitero di Monasterolo di Savigliano

Area destinata a sepolture private: Art.

### Tombe di famiglia

#### Art. 1

Il nuovo cimitero comunale di Monasterolo di Savigliano prevede quattro tipologie di area per la realizzazione delle tombe di famiglia:

Tipo A: dimensione 3.50 x 3.30 – max15 loculi fuori terra + ossari

Tipo B: dimensione 2,70 x 3,30 – max10 loculi fuori terra + ossari

*Tipo B1: dimensione (2,70 x 3,30) + (2,00 x 3,30/2) – max10 loculi + ossari con possibilità di assegnazione della sola porzione rettangolare (2,70 x 3.30); in tal caso sussisterà vincolo di manutenzione ordinaria sulla porzione triangolare (2,70 3.30/2) adiacente.*

*Tipo B2: dimensione (2,70 x 3,30) + (2,00 x 3,30) – max10 loculi + ossari*

#### Art. 2

Nell'area di tipo A la larghezza massima della tomba di famiglia dovrà essere di m. 3,00 in modo che ai due lati venga ricavata una distanza di m. 0,25 dal confine dell'area di Concessione.

Nell'area di tipo B la larghezza massima della tomba di famiglia dovrà essere di m. 2,10 in modo che ai due lati venga ricavata una distanza di m 0,30 dal confine dell'area in concessione.

*Nelle aree di tipo B1 la larghezza massima della tomba di famiglia sarà variabile secondo il modello scelto dell'area da costruire, in ogni caso dovrà essere mantenuta la distanza minima di m 0,30 dal confine dell'area di concessione.*

*Nell'area di tipo B2 la tomba di famiglia dovrà in ogni caso dovrà essere mantenuta ad una la distanza minima di m 0,30 dal confine dell'area di concessione.*

#### Art. 3

Ferma restando la misura delle aree e la dimensione massima delle tombe di famiglia, per la costruzione di sepolcreti privati, sulle stesse dovranno osservarsi *le disposizioni dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con D.P.R. n. 285 in data 10/09/1990 e successiva Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993;*

- a) Ogni loculo dovrà preferibilmente avere le seguenti dimensioni utili:

altezzacm 70

larghezzacm 80

lunghezzacm 240

- b) Tanto le solette che i tramezzi tra loculo e loculo dovranno essere in calcestruzzo di cemento armato gettato in opera o prefabbricato, dello spessore di cm. 10, e dovranno essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas
- c) I muri perimetrali del sepolcro dovranno essere costruiti in calcestruzzo, spessore minimo c. 20
- d) Il piano dei loculi dovrà essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi
- e) Il sepolcro dovrà prevedere n. 5 loculi sovrapposti delle dimensioni sopra descritte
- f) Il primo loculo potrà essere sopraelevato di cm. 30 rispetto al piano dei vialetti (quota 0,00)
- g) Eventuali coronamenti e decorazioni del sepolcro non dovranno comunque spingersi più di 120 cm. oltre l'intradosso della soletta di copertura dell'ultimo loculo, compresi eventuali ossari.
- h) La scelta dei materiali di rivestimento e decorativi è sottoposta al parere della Commissione Edilizia e, pertanto, nella domanda di Permesso di Costruire essi dovranno essere chiaramente indicati.
- i) Il sepolcreto dovrà essere rifinito in tutte le sue parti, anche sulle fiancate laterali.
- j) Per le parti intonacate l'intonaco dovrà essere costituito da sabbia e cemento
- k) L'intercapedine laterale tra sepolcreto e sepolcreto, dovrà essere pavimentata almeno in calcestruzzo a modo di cunetta, con pendenza verso il vialetto antistante
- l) Ferma restando l'altezza dei loculi e quanto previsto dei punti e) ed f) potrà essere variata la distribuzione degli stessi anche con l'adozione di loculi con apertura laterale anziché frontale, purché l'insieme del sepolcreto si armonizzi con gli altri costruiti sulla stessa area.